

SolderFil - Obj.č.:91 830 105

- » Zařízení pro elektrotechnický průmysl
- » Kompaktní



Oblast použití

- » Nízké až střední množství kouře z letování
- » Příležitostné až časté použití
- » Jedno až dvě pracoviště

Přednosti

- » zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Ideální přizpůsobení danému pracovišti s plynulou regulací výkonu
- » Možnost sestavení jako sady díky bohatému přídatnému vybavení

Charakteristika

- » Kombinovaný plynový a částicový filtr
- » Řízení s trojstupňovým monitorováním filtru
- » Plynulá regulace výkonu
- » Dvě sací hrdla DN 45 mm

Varianty

- » Další napájecí napětí

Dodatečné vybavení

- » Odsávací minirameno
- » Upevňovací konzola
- » Odsávací šterbinová dýza
- » Podvozek
- » Sací hadice

Technické údaje

Obj.č.	91 830 105
Filtr	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	cca 2,3 m ²
Typ filtru	Filtrační kazeta
Materiál filtru	Skelné vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99,9 %
Klasifikace prachu	H
Třída filtru	H13
Další filtr	Předfiltr
Základní údaje	
Odsávací výkon	240 m ³ /h
Rozměry (Š x H x V)	340 x 450 x 660 mm
Hmotnost	39,0 kg
Výkon motoru	1,6 kW
Napěťová soustava	1 x 230 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	8,5 A
Hladina hluku	71 dB(A)
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor