

## Pico 220 cel puls

090-002057-00502



**ewm**<sup>®</sup>

WE ARE WELDING

- Invertorový svářecí přístroj, DC
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Ruční svařování elektrodou a svařování metodou WIG-Liftarc
- Celulóžové elektrody: 100% jistota svislého svaru
- **Impulzní ruční svařování elektrodou:**
- Mimořádně vhodné ke svařování kořene
- Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
- U krycích vrstev je dosaženo jemného vzhledu švu podobného WIG
- Nenáročnost dokončovacích prací, protože se vytváří méně rozstříku
- Velmi vhodné pro obtížné elektrody
- Nižší míra deformace díky kontrolovanému přivádění tepla
- Možnost připojení dálkového ovladače
- Nastavitelná funkce Arcforce a Hotstart
- Antistick
- Přívodní kabel 5 m

	Ruční svařování elektrodou		WIG	
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 A - 220 A		-	
Doba zapnutí za okolní teploty	40 °C	25 °C	40 °C	25 °C
30 %	220 A	-	220 A	-
50 %	-	220 A	-	220 A
60 %	160 A	200 A	160 A	200 A
100 %	140 A	160 A	140 A	160 A
Napětí naprázdno	97 V			
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz			
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 16 A			
Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)			
Max. připojovací výkon	8 kVA		5.2 kVA	
Doporučený výkon generátoru	10.8 kVA		7 kVA	
cos φ	0.99			
Stupeň účinnosti	88 %			
Rozměry přístroje DxŠxV v mm	470 x 135 x 250			
Hmotnost přístroje	8.9 kg			