

## Pico 300 cel pws

090-002044-00502

**ewm**<sup>®</sup>

WE ARE WELDING



- Invertorový svařovací přístroj, DC, pólový komutační spínač (vypínač)
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Ruční svařování elektrodou a svařování metodou WIG-Liftarc
- Celulóžové elektrody: 100% jistota svislého svaru
- Arcforce, Hotstart, Antistick
- Přepínání pólů na přístroji nebo na dálkovém ovladači
- Přívodní kabel 5 m

	Ruční svařování elektrodou		WIG	
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 A - 300 A		5 A - 300 A	
Doba zapnutí za okolní teploty	40 °C	25 °C	40 °C	25 °C
25 %	300 A		-	
30 %	-	300 A	-	
40 %	-		300 A	
60 %	220 A	250 A	240 A	260 A
100 %	170 A	190 A	200 A	
Napětí naprázdno	107 V			
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz			
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 16 A			
Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)			
Max. připojovací výkon	12.1 kVA		-	
Doporučený výkon generátoru	16.4 kVA			
cos φ	0.99			
Stupeň účinnosti	88 %			
Rozměry přístroje DxŠxV v mm	515 x 185 x 445			
Hmotnost přístroje	23.5 kg			