

Lakové průmyslové popisovače KOWAX® GeniFix®

- obrovská výdrž až 250m
- obsahují inkoust na bázi laku, jsou bez přísady toluenu a xylenu.
- neovlivňují následné povrchové úpravy (zinek/barva)
- jsou voděodolné, rychleschnoucí a vhodné pro povrchy většiny materiálů: kovové, gumové a plastové díly v automobilovém průmyslu.
- ideální pro popisování mastných a silně znečištěných povrchů.
- mají vynikající přilnavost na porézním i hladkém povrchu a jsou vysoce odolné proti oděru.

Naše nejnovější generace lakových inkoustů **GeniFix®** je speciálně vyvinutá, aby poskytla lepší viditelnost na tmavých površích. **GeniFix®** je schopen označit prakticky jakýkoliv materiál, a zanechat značku s vysokým kontrastem, která je odolná vůči vodě, blednutí a odření. K dispozici v několika živých barvách, **GeniFix®** nabízí vynikající přilnavost, velmi rychlé schnutí a je vhodný pro použití v široké škále aplikací - včetně umění a řemesel.

KOWAX® GeniFix® ve vašem provozu:

Inkousty **GeniFix®** jsou garantovány po dobu 12 měsíců od jejich dodání, pokud jsou skladovány v originálních uzavřených obalech. Popisovače **GeniFix®** skladujte mezi 10°C < Teplota < 30°C, abyste zabránili negativním ovlivnění funkcí inkoustu.








Inkousty **GeniFix®** se během skladování snadno usazují. To je zcela normální jev. Před použitím musí být popisovače skladovány po dobu nejméně 24 hodin při pokojové teplotě (cca 20 °C) a poté důkladně promíchány, dokud inkoust nemá potřebnou konzistenci.

GeniFix® inkousty, které mají prošlou trvanlivost, mohou být stále v pořádku. Chcete-li toto ověřit provedte pracovní zkoušku.

Nezapomeňte, že inkousty **GeniFix®** jsou hořlavé kapaliny. Další informace naleznete v bezpečnostním listu materiálu **GeniFix®**.

Naše inkousty neobsahují žádné látky, které by mohly vzbuzovat mimořádné obavy (SVHC), benzen, toluen nebo xylén.

Všechny složky **GeniFix®** byly registrovány / předregistrovány v rámci REACH nebo jsou vyňaty z registrace REACH

Inkoust	Pantone ref.	Odstín	Viskozita* (mPa.s)	pH*
GeniFix® černý	N/A		35.0	6.2
GeniFix® bílý	N/A		10.5	6.5
GeniFix® modrý	3CC5C		14.7	5.8
GeniFix® zelený	3278C		18.4	8.0
GeniFix® žlutý	1dC		9.9	8.3
GeniFix® červený	1797C		10.1	8.5
GeniFix® stříbrný	877C		19.3	8.6