

1-dílná ochranná stěna s fóliovými zástěnami - Obj.č.: 70 600 500

**Oblast použití**

- » Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení

Přednosti

- » Vzhledem k nízké hmotnosti a volitelné pojezdové sadě je použití mimořádně flexibilní
- » Ochrana v souladu se zákonem, protože fóliový závěs splňuje požadavky normy DIN EN ISO 25980

Charakteristika

- » Stabilní konstrukce ze čtyřhranné trubky
- » Barva S0 čirá je samozhasínací, třída K 1, dle DIN 53 438, díl 2
- » Barva S7, S9 tmavě zelená a červená jsou prověřeny dle DIN EN ISO 25980
- » Pojezdová sada (volitelně)
- » Volný prostor od podlahy 165 mm

Rozsah dodávky

- » Konstrukce
- » Fóliová zástěna
- » Kovový háček

Varianty

- » Různé barvy

Dodatečné vybavení

- » Pojezdová sada

Technické údaje

Obj.č.	70 600 500
Základní údaje	
Šířka	2100 mm
Výška	1830 mm
Tloušťka	0.4 mm
Barva	tmavězelená
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980