

1-dílná ochranná stěna s lamelami



Oblast použití

- » Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení

Přednosti

- » Průchod je možný díky jednotlivým lamelám
- » Vzhledem k volitelné pojezdové sadě je použití flexibilní

Charakteristika

- » Stabilní konstrukce ze čtyřhranné trubky
- » Barva S0 čirá je samozhasínací, třída K 1, dle DIN 53 438, díl 2
- » S9 tmavě zelená a červená jsou prověřeny dle DIN EN ISO 25980
- » Pojezdová sada (volitelně)
- » Šířka: 2,10 m, výška: 1,83 m, volný prostor od podlahy: 470 mm
- » Doplnkové příslušenství: pojezdová sada: výška: 1,92 m, volný prostor od podlahy: 555 mm

Rozsah dodávky

- » Konstrukce
- » Lamely
- » Výkyvná úchytka
- » Distanční díl

Varianty

- » Různé barvy
- » Různé tloušťky lamel

Dodatečné vybavení

- » Pojezdová sada

Technické údaje

Obj.č.	70 600 600
Základní údaje	
Šířka	2100 mm
Výška	1830 mm
Barva	tmavězelená
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980