

## 1-dílná ochranná stěna s lamelovými zástěnami



### Oblast použití

- » Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení

### Přednosti

- » Vzhledem k volitelné pojezdové sadě je použití flexibilní

### Charakteristika

- » Stabilní konstrukce ze čtyřhranné trubky
- » Barva S0 čirá je samozhasínací, třída K 1, dle DIN 53 438, díl 2
- » S9 tmavě zelená a červená jsou prověřeny dle DIN EN ISO 25980
- » Pojezdová sada (volitelně)
- » Volný prostor od podlahy 165 mm

### Rozsah dodávky

- » Konstrukce
- » Lamely
- » Kovový háček

### Varianty

- » Různé barvy

### Dodatečné vybavení

- » Pojezdová sada

### Technické údaje

<b>Obj.č.</b>	<b>70 600 701</b>
<b>Základní údaje</b>	
Šířka	2100 mm
Výška	1830 mm
Tloušťka	1 mm
Barva	tmavězelená
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980

### Náhradní díly a příslušenství

<b>Obj.č.</b>	<b>Provedení</b>
70 600 699	
Doplňkové příslušenství: pojezdová sada se skládá: 4 vodící kolečka, z toho 2 s aretací	