

autodark® 560i

- » Zorné pole 96 x 42 mm
- » Interní ovládání



Oblast použití

- » Ruční obloukové svařování
- » MIG/MAG - svařování
- » WIG - svařování >50A
- » Mikroplazmové-svařování

Přednosti

- » Ochrana zraku díky variabilnímu ochrannému stupni
- » Bezpečnost a komfort díky nastavitelnému zpoždění rozjasnění
- » Méně únavy při práci díky nízké hmotnosti a nastavitelnému hlavovému kříží
- » Nízké náklady na provoz, není nutné měnit baterie
- » Spolehlivější ochrana díky regulovatelné citlivosti časového spínání

Charakteristika

- » Regulovatelná citlivost
- » Velké zorné pole 96 x 42 mm
- » Nastavitelný ochranný stupeň DIN 9-13 (interní)
- » Optická kvalita (1/2/1/3)
- » Nastavitelné zpoždění rozjasnění
- » Garance 1 rok
- » Napájení solárními články

Technické údaje

Obj.č.	74 800 560i
Základní údaje	
Průzorové pole	96 x 42 mm
Stupeň zatemnění	Ochr. stupeň 9-13
Stupeň prosvětlení	Ochr. stupeň 4
UV/IR ochrana	Ochr. stupeň 15/16
Kvalita optiky	1/2/1/3
Auto-ON	Ano
Spínací čas	0,0004 s (21°C)
Zpoždění rozjasnění	0,2 - 0,8 s
Citlivost	Nastavitelná
Režim broušení	Ne
Senzory	2
Hmotnost	500 g
Napájení	Solární články, bez výměny baterie
Schválení	CE
Certifikáty	EN 379, EN 175
Ovládání	interní
Filtrační technologie	standard
Příprava pro nasazení ochranné helmy	ne