

## autodark® 760 - Obj.č.:74 800 760



## Technické údaje

<b>Obj.č.</b>	<b>74 800 760</b>
<b>Základní údaje</b>	
Průzorové pole	96 x 68,5 mm
Stupeň zatemnění	Ochranný stupeň 6-8/9-13
Stupeň prosvětlení	Ochr. stupeň 4
UV/IR ochrana	Ochr. stupeň 16
Kvalita optiky	1/1/1/1
Auto-ON	Ano
Spínací čas	0,00015 s (21°C)
Zpoždění rozjasnění	0,1 - 1,0 s
Citlivost	Nastavitelná
Režim broušení	Ano
Senzory	3
Hmotnost	640 g
Napájení	Solární články, 2 baterie (CR2032)
Schválení	CE, DIN, DIN plus
Certifikáty	EN 379, EN 175
Ovládání	externí
Filtrační technologie	ADC plus
Příprava pro nasazení ochranné helmy	ano

## Oblast použití

- » Ruční obloukové svařování
- » MIG/MAG - svařování
- » WIG - svařování <5 A
- » Mikroplazmové-svařování
- » Plazmové řezání
- » Broušení

## Přednosti

- » Větší oblast použití díky širokému spektru ochranných stupňů
- » Nejvyšší bezpečnost díky maximálnímu zornému poli a nejlepší možné odezvě
- » Nejvyšší bezpečnost a komfort díky nastavitelnému zpoždění rozjasnění
- » Časová úspora díky modusu broušení, kterým odpadá odkládání nebo odklápění
- » Spolehlivější ochrana díky regulovatelné citlivosti časového spínání

## Charakteristika

- » Regulovatelná citlivost
- » Nastavitelné zpoždění rozjasnění
- » Ochranný svářečský filtr s nízkou hmotností
- » Větší komfort při nošení díky optimálnímu hlavovému kříži
- » Zorné pole 96 x 68,5 mm
- » Nastavitelný ochranný stupeň DIN 6-8 / 9-13
- » Optická kvalita 1/1/1/1
- » Spínací časy od světlého po tmavý <0,15 ms
- » Tři senzory
- » Garance 4 roky

